CITIZEN
Micro HumanTech

DESKTOP CALCULATOR

SDC-414II

Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Livro de Especificacoes
Anweisungshandbuch
Manuel d'instructions
Istruzioni all'Uso
Gebruiksaanwijzing
Manual
Инструкция по эксплуатции
Instrnkcja Obsługi
دليل الإرشادات
Peraturan pemakaian
指导说明书

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan
E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp/

CITIZEN is a registered trademark of CITIZEN Holdings CO., LTD., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de CITIZEN Holdings CO., LTD., Japón.
Design and specifications are subject to change without notice.
西铁城和CITIZEN是日本法人西铁城控股株式会社的注册商标

CE

Printed in China HDB0D484103 XXX

* POWER SUPPLY — English

CITIZEN model SDC-414II is a dual-powered (high power solar + back-up battery) calculator operative under any lighting conditions.
-Auto power-off function-
The calculator switches the power off automatically if there has been no key entry for about 6 minutes.
-Battery change-
If the back-up battery needs to be changed, open the lower cabinet to remove the old battery and insert a new battery in the indicated polarity. After changing battery, please use a metal, elliptical object to press the RESET pad on printed circuit board.

* KEY INDEX — English

[ON/C] : Power on / Clear key.
[CE] : Clear entry key.
[00→0] : Shift-back key.
[M+] : Memory plus key.
[M–] : Memory minus key.
[+ / –] : ±Sign change key
[MR] : Memory recall key
[MC] : Memory clear key.
[MU] : Price Mark-up/down key
[MII+] [MII–] [MII RC] : The Second Memory Key

A 0 2 3 4 F
Decimal place selection switch

– F –
Floating decimal mode

– 0 – 2 – 3 – 4 –
Fixed decimal mode

– A –
ADD–mode automatically enters the monetary decimal in addition and subtraction calculations

↑ 5/4 ↓
Round-up / Round-off / Round-down switch

The Signs Of The Display Mean The Following:
MI : The first memory loaded.
– : Minus (or negative)
MII : The second memory loaded.
E : Overflow-error.

* OPERATION EXAMPLES — English

1.Calculation Examples

Before performing each calculation, press the [ON/C] key.

	Example	Key operation	Display
A 0 2 3 4 F	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	$\frac{11.2}{56}$ x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)}$ = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
A 0 2 3 4 F	$14.90 + $0.35 – $1.45	1490 [+] 35 [–] 145 [+]	
	+ $12.05 = $25.85	1205 [=]	25.85

2.Memory Calculation

↑ 5/4 ↓	(12 x 4) – (20 ÷ 2)	[ON/C]		0.
	= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI	10.
A 0 2 3 4 F		[MR]	MI	38.
		[MC] [ON/C]		0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI	60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI	100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI	190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII	8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII RC]	MI MII	10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII	190.
	(total B = 10)	[MII RC]	MI MII	10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII	19.
		[MC] [MII RC] [MII RC] [ON/C]		0.

3.Constant Calculation

↑ 5/4 ↓	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
A 0 2 3 4 F	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4.Overflow Error Clear

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.PRICE MARK-UP & DOWN CALCULATION

A 0 2 3 4 F	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= $\frac{200}{1-20\%}$ = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= $\frac{125}{1+25\%}$ = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.DELTA PERCENT

A 0 2 3 4 F	$\frac{180-150}{150}$ x100%	180 [–] 150 [MU]	20.
	= 20%		

* ALIMENTACIÓN — Español

Modelo CITIZEN SDC-414II funciona gracias a un mecanismo de doble carga (luz solar y batería de apoyo), lo cual le permite operar bajo cualquier condición de iluminación.
-Función de desconexión automática-
La calculadora se apaga automáticamente si no ha sido utilizada durante 6 minutos aproximadamente.
-Reemplazado de la pila-
Si la pila de apoyo necista ser reemplazada, quite los tornillos del departamento inferior y sustituya la pila gastada por una nueva. Coloque la pila en su posicion correcta, con la polaridad indicada. Después de cambiar la batería pulse la almohadilla RESET en la tarjeta de circuito impreso con un objeto metálico elíptico.

* TECLADO INFORMATIVO — Español

[ON/C] : Tecla de encendido / Tecla de borrar entrada.
[CE] : Borrar.
[00→0] : Tecla de anular el digito ultimado.
[+ / –] : ±Tecla de cambio de signo.
[M+] : Tecla de memoria positiva.
[M–] : Tecla de memoria negativa.
[MR] : Tecla de llamada de memoria
[MC] : Tecla de limpieza de memoria
[MU] : Tecla de subir o bajar precios.
[MII+] [MII–] [MII RC] : Tecla de la segunda memoria.

A 0 2 3 4 F	Selector del lugar decimal
– F –	Modo decimal flotante
– 0 – 2 – 3 – 4 –	Modo decimal flotante
– A –	Modo ADD: ingresa automáticamente el decimal monetario en cálculos de suma y resta
↑ 5/4 ↓	Redondeo hacia arriba / Sin redondeo / Redondeo hacia abajo

Los signos del visor significan lo siguiente:
MI : La primera memoria está cargada.
MII : La segunda memoria está cargada.
– : Menos (o negativo) **E** : Error de desbordamiento.

* EJEMPLO DE FUNCIONES — Español

1.Ejemplos de calculación

Presione la tecla [ON/C] antes de cada cálculo.

	Ejemplo	Operación con la tecla	Visualización
A 0 2 3 4 F	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	$\frac{11.2}{56}$ x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)}$ = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
A 0 2 3 4 F	$14.90 + $0.35 – $1.45	1490 [+] 35 [–] 145 [+]	
	+ $12.05 = $25.85	1205 [=]	25.85

2.Cálculo de memoria

↑ 5/4 ↓	(12 x 4) – (20 ÷ 2)	[ON/C]	0.
	= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI 10.
A 0 2 3 4 F		[MR]	MI 38.
		[MC] [ON/C]	0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI 60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI 100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI 190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII 8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII RC]	MI MII 10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII 190.
	(total B = 10)	[MII RC]	MI MII 10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII 19.
		[MC] [MII RC] [MII RC] [ON/C]	0.

3.Constante

↑ 5/4 ↓	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
A 0 2 3 4 F	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4. Limpieza de error de desbordamiento

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.CÁLCULO DE SUBIR O BAJAR PRECIOS

A 0 2 3 4 F	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= $\frac{200}{1-20\%}$ = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= $\frac{125}{1+25\%}$ = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.PORCENTAJE DELTA

A 0 2 3 4 F	$\frac{180-150}{150}$ x100%	180 [–] 150 [MU]	20.
	= 20%		

* FONTE DE ALIMENTACÃO — Português

CITIZEN modelo SDC-414II tem dupla fonte de alimentação de energia (energia solar e bateria de reserva), permitindo operar sob qualquer condição de iluminação.
-Função Auto power-off(desligamento automático)-
A calculadora desliga automáticamente, caso nenhum a tecla seja utilizada por aproximadamente 6 minutos.
-Troca de bateria-
Se for necessário trocar a bateria de reserva, remova a bateria usada, abrindo a tampa inferior e coloque uma bateria nova, observando a polaridade indicada. Depois de trocar a bateria, use um objeto metálico e elíptico para pressionar a tecla RESET na placa de circuito impresso.

* ÍNDICE DE TECLAS — Português

[ON/C] : Power on / Clear key.
[CE] :Limpar.
[MU] :Tecla para Marca Preço para cima / baixo.
[00→0] :Tecla de mudança de digito.
[M+] :Tecla de mais da memoria.
[M–]:Tecla de menos da memoria.
[+ / –] :Tecla para mudar Sinal ±
[MR] : Tecla da rechamada da memória.
[MC] : Tecla para limpar a memória.
[MII+] [MII–] [MII R/C] : A Segunda Tecla de Memória.

A 0 2 3 4 F	Comutador para seleção de casa decimal
– F –	Modalidade de decimal flutuante
– 0 – 2 – 3 – 4 –	Modalidade de decimal fixo
– A –	Modalidade ADICIONAR entra automaticamente a decimal monetária em cálculos de adição e subtração.
↑ 5/4 ↓	Arredondamento para cima / Truncamento / Arredondamento para baixo

Os Sinais do Visor Significam o Seguinte:
MI : A primeira memória carregada.
MII : A segunda memória carregada
– : Menos (ou negativo) E : Erro por transbordamento.

* EXEMPLOS DE OPERACÃO — Português

1.Exemplo de calculos

Antes de executar cada cálculo, pressione a tecla [ON/C].

	Exemplo	Operação com a tecla	Visualização
A 0 2 3 4 F	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100 = 123,400	12345 [00→0] [x] 100 [=]	1'234. 123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	11.2/56 x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=]	625.
	1/(2x5-5) = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
A 0 2 3 4 F	$14.90 + $0.35 – $1.45 + $12.05 = $25.85	1490 [+] 35 [–] 145 [+] 1205 [=]	25.85

2.Memória

↑ 5/4 ↓	(12 x 4) – (20 ÷ 2) = 38	[ON/C]	0.
		12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI 10.
A 0 2 3 4 F		[MR]	MI 38.
		[MC] [ON/C]	0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI 60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI 100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI 190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII 8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII R/C]	MI MII 10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII 190.
	(total B = 10)	[MII R/C]	MI MII 10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII 19.
		[MC] [MII R/C] [MII R/C] [ON/C]	0.

3.Constante

↑ 5/4 ↓	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
A 0 2 3 4 F	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4. Erro por transbordamento

12345678901234 x 100 = 1234567890123400	123456789012345 [00→0] [x] 100 [=]	E	12'345'678'901'234.
		E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.CÁLCULO PARA MARCAÇÃO DE PREÇO PARA CIMA & PARA BAIXO

A 0 2 3 4 F	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= 200/(1-20%) = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= 125/(1+25%) = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.PORCENTO DELTA

A 0 2 3 4 F	(180-150)/150 x100% = 20%	180 [–] 150 [MU]	20.

* STROMVERSORGUNG — Deutsch

Das CITIZEN Modell SDC-414II wird durch 2 voneinander unabhängigen Energiequellen versorgt (Entweder durch eine sehr starke Solarzelle oder durch eine Batterie). Der Rechner arbeitet selbst unter schlechtesten Lichtbedingungen.

-Automatische Ausschaltung-

Ist der Rechner 6 Minuten nicht in Betrieb, schaltet er sich automatisch ab.

-Batteriewechsel-

Sollte die batterie gewechselt werden, entfernen Sie bitte die Schrauben vom unterteil und tauschen die alte gegen eine neue batterie aus. Beachten Sie, daß die batterie richtig, entsprechend der polarität, eingelegt wird. Drücken Sie nach dem Auswechseln der Batterie mit einem runden metallenem Objekt auf das RESET Feld auf der bedruckten Platine.

* ERKLARUNGEN VON SCHLUSSEL — Deutsch

[ON/C] : An / Eingabe löschen. [CE] : Löschen Taste

[00→0] : Rechts schub taste. [M+] : Speicher Plus-Taste.

[M–] : Speicher Minus-Taste. [+ / –] : ±Vorzeicheneingabetaste.

[MR] : Speicher Abruf-Taste [MC] : Speicher Löschen-Taste

[MU] : Preisangabe-oben/unten Taste

[MII+] [MII–] [MII RC] : Zweite Memory Taste

A 0 2 3 4 F — Schalter für Dezimalauswahlplatz

– F – Gleitkomma-Modus

– 0 – 2 – 3 – 4 – Festkomma-Modus

– A – ADD–Modus gibt bei Additions- und Subtraktions- rechnungen automatisch das Dezimalkomma an.

↑ 5/4 ↓ — Aufrunden , Abrundenschalter

Die Zeichen in der Anzeige haben die folgende Bedeutung:

MI : Erste Memory geladen – : Minus (oder negative)

MII : Zweite Memory geladen E : Überlauffehler

* BEISPIEL FÜR DEN bETRIEB — Deutsch

1.Berechnungsbeispiele

Vor jeder Berechnung bitte die [ON/C] Taste drücken.

	Beispiel	Tastenkombination	Anzeige
A 0 2 3 4 F	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	11.2/56 x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	$5^4 = 625$	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)} = 0.2$	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
A 0 2 3 4 F	$14.90 + $0.35 – $1.45	1490 [+] 35 [–] 145 [+]	
	+ $12.05 = $25.85	1205 [=]	25.85

2.Speicher

↑ 5/4 ↓	(12 x 4) – (20 ÷ 2)	[ON/C]		0.
	= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI	10.
A 0 2 3 4 F		[MR]	MI	38.
		[MC] [ON/C]		0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI	60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI	100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI	190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII	8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII RC]	MI MII	10.
	4 x 2 = 8			
	(total B = 10)	[MR] [÷]	MI MII	190.
	A ÷ B = 19	[MII RC]	MI MII	10.
		[=]	MI MII	19.
		[MC] [MII RC] [MII RC] [ON/C]		0.

3.Konstant

↑ 5/4 ↓	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
A 0 2 3 4 F	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4. Korrektur und Überlauffehler

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.PREISMARKIERUNGS AUF & ABRUNDUNGSRECHNGUNG

A 0 2 3 4 F	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= 200/(1-20%) = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= 125/(1+25%) = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6. DELTA PROZENT

A 0 2 3 4 F	(180-150)/150 x100%	180 [–] 150 [MU]	20.
	= 20%		

* ALIMENTATION — Français

CITIZEN modèle SDC-414II à double alimentation (énergie solaire haute+pile de soutien d'alimentation) qui peut opérer sous n'importe conditions de lumière.
-Arrêt d'alimentation automatique -
L'alimentation de cette calculatrice se coupe automatiquement si laissée allumée et non utilisée pendant environ 6 minutes.
-Remplacement de pile-
Lorsque il faut remplacer la pile,enleve les vis de l'étui bas et remplacer la pile usée et insérer une nouvelle pile selon la polarité indiquée. Après avoir changé la batterie, utilisez un objet elliptique en métal, pour appuyer sur le coussinet de REAJUSTEMENT sur le panneau du circuit imprimé.

* SIGNIFICATION DES TOUCHES — Français

[ON/C] : Bouton de Mise en marche/ Touche d'annulation de l'Entrée.
[CE] : d'annulation. [00→0] : Touche de correction.
[+ / –] : ± Touche de changement de Signe
[M+] : Touche de mémoire plus [M–] : Touche de mémoire moins
[MR] : Rappeler la mémoire [MC] : Effacer la mémoire.
[MU] : Touche de hausse / baisse du Prix
[MII+] [MII–] [MII RC] : Seconde touche de Mémoire.

Bouton de sélection d'emplacement de la Décimale
– F – Mode de Décimale Flottante
– 0 – 2 – 3 – 4 – Mode de Décimale Fixe
– A – Le mode ADD entre automatiquement la décimale monétaire en mode de calculs d'addition et de soustraction

Bouton d'Arrondi supérieur / Arrondi / Arrondi inférieur

Les signes de l'Affichage signifient ce qui suit:
MI : La Première Mémoire est remplie – : Moins (ou négatif)
MII : La Seconde Mémoire est remplie. E : Erreur - Débordement

* EXEMPLES D'OPÉRATIONS — Français

1.Exemples de calculs

Avant d'effectuer chaque calcul, pressez la touche [ON/C].

	Exemple	Touche d'Opération	Affichage
	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	$\frac{11.2}{56}$ x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)}$ = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
	$14.90 + $0.35 – $1.45 + $12.05 = $25.85	1490 [+] 35 [–] 145 [+] 1205 [=]	25.85

2.Calcul avec mémoire

	(12 x 4) – (20 ÷ 2) = 38	[ON/C]	0.
		12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI 10.
		[MR]	MI 38.
		[MC] [ON/C]	0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI 60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI 100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI 190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII 8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII RC]	MI MII 10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII 190.
	(total B = 10)	[MII RC]	MI MII 10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII 19.
		[MC] [MII RC] [MII RC] [–ON/C–]	0.

3.Constant Calcul

	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4.Correction et dépassement-erreur

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.CALCUL DE LA HAUSSE ET DE LA BAISSE DU PRIX

	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= $\frac{200}{1-20\%}$ = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= $\frac{125}{1+25\%}$ = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.POURCENTAGE DELTA

	$\frac{180-150}{150}$ x100%	180 [–] 150 [MU]	20.
	= 20%		

* Alimentazione Elettrica — Italiano

Il calcolatore CITIZEN model SDC-414II ha due risorse di potenza : energia solare e batteria di riserva e può funzionare sotto qualsiasi luce.
-Spegnimento automatico-
La calcolatrice si spegne automaticamente se non immettere nessun dato in circa 6 minuti.
-Sostituzione della batteria -
Nel caso che sia necessario sostituire la batteria,rimuovere il coperchio inferiore, togliere la batteria vecchia e inserire una nuova nel compartimento batteria. Dopo aver cambiato la batteria, si prega di usare un oggetto di metallo ellittico per premere il tasto RESET (REIMPOSTA) sullo schema del circuito stampato.

* Indice Tasti — Italiano

[ON/C] : Acceso / Cancella immissione.

[CE] : Tasto cancella.
[MU] : Tasto rialzo/ribasso di prezzo.
[00→0] : Correzione. [+ / –] : ±Tasto cambio segno.
[M–] : Memoria sottrazione. [M+] : Memoria addizione.
[MR] : Tasto richiama memoria [MC] : Tasto cancella memoria
[MII+] [MII–] [MII CE] : Il Tasto di seconda memoria.

Scambio selezione della posizione del decimale
– F – Modalità decimale mobile
– 0 – 2 – 3 – 4 – Modalità decimale fissa
– A – La modalità AGGIUNGI introduce automaticamente il decimale monetario nei calcoli di addizione e sottrazione

Scambio arrotondamento / arrotondamento per eccesso / arrotondamento per difetto

I simboli dello Schermo di visualizzazione significano:
MI : La prima memoria caricata.
MII : La seconda memoria caricata.
– : Meno (o negativo). E : Errore di traboccamento aritmetico

* Esampio di Operazione — Italiano

1.Operazione del calcolo normale

Prima di effettuare ciascun calcolo, premere il tasto [ON/C].

	Esempio	Operazione con il tasto	Visualizzazione
	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	$\frac{11.2}{56}$ x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)}$ = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
	$14.90 + $0.35 – $1.45 + $12.05 = $25.85	1490 [+] 35 [–] 145 [+] 1205 [=]	25.85

2.Operazione del calcolo memoria

	(12 x 4) – (20 ÷ 2) = 38	[ON/C]	0.
		12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI 10.
		[MR]	MI 38.
		[MC] [ON/C]	0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI 60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI 100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI 190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII 8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII CE]	MI MII 10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII 190.
	(total B = 10)	[MII CE]	MI MII 10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII 19.
		[MC] [MII CE] [MII CE] [ON/C]	0.

3.Operzaione del calcolo costante

	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4.Cancellazione della capacità di operazione superata

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.CALCOLO RIALZO/RIBASSO DI PREZZO

	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= $\frac{200}{1-20\%}$ = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= $\frac{125}{1+25\%}$ = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.PERCENTUALE DELTA

	$\frac{180-150}{150}$ x100%	180 [–] 150 [MU]	20.
	= 20%		

* Stroomvoorziening — Nederlands

De CITIZEN SDC-414II calculator krijgt haar energie van twee soorten batterijen: zonne-energie en reserve energie. Zij kan onder alle soorten licht werken.
-Automatische verbreking van de stroomvoorziening-
Als de calculator gedurende 6 minuten niet gebruikt wordt, zal de Sstroomvoorziening automatisch verbroken worden.
-Het verwisselen van de batterijen-
Wanneer u de batterijvakje wilt verwisselen, moet u eerst het deksel van het batterijvakje openen en de oude batterijen verwijderen, en daarna de nieuwe batterijen in het vakje plaatsen. Na het veranderen van de batterij, gebruikt u een metalen elliptisch voorwerp om op het RESET pad van het gedrukte circuitbord te drukken.

* Lijst van druktoetsen — Nederlands

[ON/C] : Inschakelen / Invoer wissen. [CE] : Wissen.
[00→0] : Veranderen.
[M+] : Geheugen optellen. [M–] : Geheugen aftrekken.
[+ / –] : ± Toets voor het veranderen van teken
[MR] : Toets voor het opvragen van geheugen.
[MC] : Toets voor het wissen van geheugen.
[MU] : Toets voor afgeprijsde en verhoogde prijs
[MII+] [MII–] [MII R/C] : Toets van het tweede geheugen.

Schakelaar voor de selectie van de decimale plaatsen
– F – Drijvende komma decimale modus
– 0 – 2 – 3 – 4 – Vaste komma decimale modus
– A – De optelmodus gaat automatisch over naar de monetaire decimale modus bij het optellen en aftrekken

Schakelaar voor het naar boven / naar beneden afronden

De tekens op het beeldscherm hebben de volgende betekenis:
MI : Het eerste geheugen is geladen. – : Min (of negatief)
MII : Het tweede geheugen is geladen. E : Overflow fout.

* Voorbeelden van bediening bij gebruik — Nederlands

1. Voorbeeldberekeningen
Alvorens een bewerking uit te voeren dient u op de toets [ON/C] te drukken.

	Voorbeeld	Ingedrukte toetsen	Weergave op het scherm
	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	$\frac{11.2}{56}$ x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)}$ = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
	$14.90 + $0.35 – $1.45 + $12.05 = $25.85	1490 [+] 35 [–] 145 [+] 1205 [=]	25.85

2. Geheugenberekeningen

	(12 x 4) – (20 ÷ 2) = 38	[ON/C]	0.
		12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI 10.
		[MR]	MI 38.
		[MC] [ON/C]	0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI 60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI 100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI 190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII 8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII R/C]	MI MII 10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII 190.
	(total B = 10)	[MII R/C]	MI MII 10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII 19.
		[MC] [MII R/C] [ON/C]	0.

3. Berekeningen met een constante

	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4. Het schrappen van ingetoetste getallen die de cberekeningcapaciteit overschrijden

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.BEREKENING VAN DE AFGEPRIJSDE OF VERHOOGDE PRIJS

	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= $\frac{200}{1-20\%}$ = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= $\frac{125}{1+25\%}$ = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.DELTA PROCENT

	$\frac{180-150}{150}$ x100% = 20%	180 [–] 150 [MU]	20.

* Strømforsyningen — Danish

CITIZEN SDC-414II regnemaskine er forsynet af to typer batterier : Solceller og reservebatteriet, hvilken gør det muligt at bruge regnemaskinen med ethvert baggrundslys.

-Stop stramforsyningen automatisk-

Lommeregneren slukker automatisk for strømmen, hvis der ikke har været trykket på en tast i ca. 6 minutter.

-Skift batteriet-

Når batteriet skal skiftes, åbner man låget nedenunder, tager batteriet ud, og sætter det nye batteri på plads. Efter batteriskift, anvend venligst en elliptisk genstand til at trykke på RESET på printpladen.

* Knappers indeks — Danish

[ON/C] : Tænd / Slet indtastning. [CE] : slet.
[00→0] : Rettelse knap. [+ / –] : ±Skift fortegn
[MU] : Prismærke op/ned [M+] : Addition hukommelse knap.
[M–] : Subtraktion hukommelse knap.
[MR] : Hukommelse knap [MC] : Slettelse knap.
[MII+] [MII–] [MII RC] : Den anden hukommelsestast

Knap til valg af decimalplads
– F – Flydende decimaltaltilstand
– 0 – 2 – 3 – 4 – Fast decimaltaltilstand
– A – ADD–mode indtaster automatisk valutadecimalen i additions- og subtraktionsberegninger

Knap til rund op / rund af / rund ned

Tegnene på displayet har følgende betydning:
MI : Den første indlæste hukommelse. – : Minus (eller negativ)
MII : Den anden indlæste hukommelse. E : Overløbsfejl.

* Betjening eksempler — Danish

1.Almindelig regningsoperation

Inden du udfører en beregning, skal du trykke på tasten [ON/C].

	Eksempel	Tastebetjening	Vis
	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	$\frac{11.2}{56}$ x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)}$ = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
	$14.90 + $0.35 – $1.45 + $12.05 = $25.85	1490 [+] 35 [–] 145 [+] 1205 [=]	25.85

2.Hukommelse regningsoperation

	(12 x 4) – (20 ÷ 2) = 38	[ON/C]		0.
		12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI	10.
		[MR]	MI	38.
		[MC] [ON/C]		0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI	60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI	100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI	190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII	8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII RC]	MI MII	10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII	190.
	(total B = 10)	[MII RC]	MI MII	10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII	19.
		[MC] [MII RC] [MII RC] [ON/C]		0.

3.Regningssystem for konstanter

	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4.Slet delen over regningskapaciteten

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.BEREGNING MED PRISMÆRKE OP & NED

	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= $\frac{200}{1-20\%}$ = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= $\frac{125}{1+25\%}$ = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.DELTAPROCENT

	$\frac{180-150}{150}$ x100%	180 [–] 150 [MU]	20.
	= 20%		

* СНАБЖЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ — Русский

Модель CITIZEN SDC-414II имеет двойное питание (солнечные элементы +батарея) и способна работать при любом освещении.

-Автоматическое отключение питания

Этот калькулятор обладает функцией автоматического отключения электропитания, благодаря чему питание отключается, если в течение 6 минут не производилось никаких операций на клавишах.

- Замена элементов питания -

Благодаря двойному питанию, батареи, устанавливаемые с обратной стороны устройства, работают длительное время. Если изображение на дисплее становится неясным, необходимо заменить батареи. Снимите крышку с нижнего отсека. Извлеките старые батареи и вставьте новые батареи, соблюдая полярность. После замены батарейки, с помощью тонкого металлического предмета нажмите кнопку RESET на печатной плате.

* НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ — Русский

[ON/C] : Включение питания /Сброс всех значений .
[CE] : Сброс числа [+/–] : ±Перемена знака
[00→0] : Клавиша «забой» (клавиша правки числа).
[M+] : Клавиша прибавления в регистр памяти.
[M–] : Клавиша вычитания из регистра памяти.
[MR] : Вызов числа из памяти [MC] : Сброс памяти
[MU] : Рост/падение цены
[MII+] [MII–] [MII R/C] : Клавиши ввода/вывода числа в регистр второй памяти

A 0 2 3 F — Переключатель места десятичного знака
– F – Режим плавающей запятой
– 0 – 2 – 3 – Режим фиксированной запятой
– A – Режим ADD–автоматический ввод двух десятичных знаков при сложении и вычитании денежных сумм

↑ 5/4 ↓ — Округление вверх / Округление / Округление вниз

Значение индикаторов экрана:
MI : Загружена 1-я память. MII : Загружена 2-я память.
– : Минус (или отрицательное число) E : Ошибка переполнения.

* ПРИМЕРЫ — Русский

1.Примеры расчётов

Прежде чем начать вычисления, нажмите клавишу [ON/C].

	Пример	Клавиши	Экран
A 0 2 3 4 F	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	11.2/56 x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	1/(2 x 5 - 5) = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
A 0 2 3 4 F	$14.90 + $0.35 – $1.45	1490 [+] 35 [–] 145 [+]	
	+ $12.05 = $25.85	1205 [=]	25.85

2. Операции с памятью

↑ 5/4 ↓	(12 x 4) – (20 ÷ 2)	[ON/C]		0.
	= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI	10.
A 0 2 3 4 F		[MR]	MI	38.
		[MC] [ON/C]		0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI	60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI	100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI	190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII	8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII R/C]	MI MII	10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII	190.
	(total B = 10)	[MII R/C]	MI MII	10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII	19.
		[MC] [MII R/C] [MII R/C] [ON/C]		0.

3. Вычисления с константой

↑ 5/4 ↓	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
A 0 2 3 4 F	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4. Исправление ошибок и сброс ошибки при избытке числовых знаков

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5. РАСЧЕТ РОСТА И ПАДЕНИЯ ЦЕН

A 0 2 3 4 F	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= 200/(1- 20%) = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= 125/(1+ 25%) = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.ПРИРОСТ ПРОЦЕНТОВ

A 0 2 3 4 F	(180 - 150)/150 x100%	180 [–] 150 [MU]	20.
	= 20%		

* ZASILANIE — Polish

Kalkulator CITIZEN, model SDC-414II jest zasilany podwójnie (bateria słoneczna + bateria zwykła) Kalkulator pracuje w każdych warunkach oświetlenia.

-Funkcja automatycznego wyłączenia-

Kalkulator wyłącza się automatycznie w przypadku jeśli żaden z przycisków nie zostanie naciśnlety w ciągu 6 minut.

-Wymiana baterii-

Jeśli konieczna jest wymiana baterii należy otworzyć dolną uwagę na odpowiednia polaryzacje.pokrywę, usunać stare baterie i włożyć nowe zwracając. Po wymianie baterii proszę nacisnąć przycisk RESET na płytce drukowanej przy pomocy cienkiego metalowego przedmiotu.

* OPIS KLAWISZY — Polish

[ON/C] : asilanie / Kasowanie zawartości pamięci.

[CE] : Kasowanie liczby. [MU] : Przyrost/obniżka cen.
[00→0] : Klawisz powrotu. [+ / –] : ±Zmiana znaku
[M+] : Przycisk wprowadzenia do pamięci ze znakiem plus
[M–] : Przycisk wprowadzenia do pamięci ze znakiem minus
[MR] : Klawisz MR (Klawisz wywolania z pamięci)
[MC] : Klawisz MC (Klawisz kasowania pamięci)
[MII+] [MII–] [MII R/C] : Druga pamięć

A 0 2 3 4 F — Przełącznik liczby miejsc po przecinku
– F – Tryb zmiennej liczby miejsc po przecinku
– 0 – 2 – 3 – 4 – Tryb stałej liczby miejsc po przecinku
– A – Tryb ADD–Automatycznie wstawianie dwuch znaków po przecinku dziesiętnym pod czas dodawania lub odejmowania sum pieniężnych
↑ 5/4 ↓ — Zaokrąglenie w dół / Zaokrąglenie w górę / Przełącznik trybu zaokrąglenia

Znaczenie wskaźników wyświetlacza:

MI : Zaladowana pierwsza pamięć – : Minus (lub liczba ujemna)
MII : Zaladowana druga pamięć. E : Błąd przepełnienia.

* PRZYKLADY DZIALAŃ — Polish

1. Przykladowe obliczenia

Przed rozpoczęciem obliczeń należy nacisnąć klawisz [ON/C].

	Przykład	Klawisze	Ekran
A 0 2 3 4 F	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	11.2/56 x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	1/(2 x 5 - 5) = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
A 0 2 3 4 F	$14.90 + $0.35 – $1.45 + $12.05 = $25.85	1490 [+] 35 [–] 145 [+] 1205 [=]	25.85

2.Obliczenia z wykorzystaniem pamięci

↑ 5/4 ↓	(12 x 4) – (20 ÷ 2) = 38	[ON/C]		0.
		12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI	10.
A 0 2 3 4 F		[MR]	MI	38.
		[MC] [ON/C]		0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI	60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI	100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI	190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII	8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII R/C]	MI MII	10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII	190.
	(total B = 10)	[MII R/C]	MI MII	10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII	19.
		[MC] [MII R/C] [MII R/C] [ON/C]		0.

3.Stala

↑ 5/4 ↓	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
A 0 2 3 4 F	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4.Przepełnienie pamięci

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.PRZYROST I OBNIŻKA CEN

A 0 2 3 4 F	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= 200/(1- 20%) = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= 125/(1+ 25%) = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.PRZYROST ODSETEK

A 0 2 3 4 F	(180 - 150)/150 x100% = 20%	180 [–] 150 [MU]	20.

لغة عربية

تزويد الطاقة *

إن موديل CITIZEN SDC-414II هي آلة حاسبة ثنائية الطاقة (الطاقة الشمسية عالية القوة + بطارية احتياطية) وتعمل تحت أية ظروف ضوئية.

-وظيفة إيقاف الطاقة التلقائي-

تقوم هذه الآلة الحاسبة بإيقاف نفسها تلقائياً إذا لم يحدث إدخال مفتاح لحوالي 6 دقائق.

-تغيير البطارية-

إذا كانت البطارية الاحتياطية بحاجة إلى تغيير، قم بفتح الغطاء السفلي لإزالة البطارية القديمة وإدخال بطارية جديدة بحسب القطبية المشار إليها.

بعد تغيير البطارية، الرجاء استخدام شيئاً معدنياً وبيضاوياً للضغط على مفتاح إعادة التعيين على لوح الدارة المطبوع.

لغة عربية

فهرس المفتاح *

[$\frac{ON}{C}$] : مفتاح حذف الكل/ تشغيل الطاقة

[MU] : مفتاح تعليم السعر إلى الأعلى/ الأسفل. [CE] : حذف الإدخال

[0→00] : مفتاح الرجوع بالتحويل.

[–M] :مفتاح الطرح من الذاكرة. [+M] : مفتاح الإضافة على الذاكرة.

[– / +] : ± مفتاح تغيير الإشارة

[MC] :مفتاح حذف الذاكرة. [MR] :مفتاح استدعاء الذاكرة

[MII^{R}_{C}] [MII–] [MII+] مفتاح الذاكرة الثانية

مفتاح تحديد المنزلة العشرية

A 0 2 3 4 F

نمط المنزلة العائمة – F –

نمط المنزلة الثابتة – 0 – 2 – 3 – 4 –

يقوم نمط الإضافة تلقائياً بإدخال المنزلة النقدية في حسابات الجمع والطرح – A –

مفتاح التدوير/ إنهاء التدوير/ التدوير إلى الأسفل

↑ 5/4 ↓

علامات شاشة العرض تعني مايلي:

MI: تم تحميل الذاكرة الأولى. –: سالب (أو ناقص)

MII: تم تحميل الذاكرة الثانية E: خطأ تدفق زائد.

لغة عربية

أمثلة على العمليات *

1.أمثلة الحساب

قبل القيام بكل حساب، اضغط على مفتاح [$\frac{ON}{C}$]

	المثال	عملية المفتاح	العرض
A 0 2 3 4 F	1 x 2 x 3 = 6	[$\frac{ON}{C}$]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[$\frac{ON}{C}$]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [$\frac{ON}{C}$]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	$\frac{11.2}{56}$ x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)}$ = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
A 0 2 3 4 F	$14.90 + $0.35 – $1.45	1490 [+] 35 [–] 145 [+]	
	+ $12.05 = $25.85	1205 [=]	25.85

2. حساب الذاكرة

↑ 5/4 ↓	(12 x 4) – (20 ÷ 2)	[$\frac{ON}{C}$]	0.
	= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI 10.
A 0 2 3 4 F		[MR]	MI 38.
		[MC] [$\frac{ON}{C}$]	0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI 60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI 100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI 190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII 8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII^{R}_{C}]	MI MII 10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII 190.
	(total B = 10)	[MII^{R}_{C}]	MI MII 10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII 19.
		[MC] [MII^{R}_{C}] [MII^{R}_{C}] [$\frac{ON}{C}$]	0.

3. حساب الثابت

↑ 5/4 ↓	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
A 0 2 3 4 F	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4. حذف خطأ التدفق الزائد

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[$\frac{ON}{C}$]		0.

5. حساب تعليم السعر إلى الأعلى والأسفل

A 0 2 3 4 F	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= $\frac{200}{1-20\%}$ = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= $\frac{125}{1+25\%}$ = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6. حساب الضريبة

A 0 2 3 4 F	$\frac{180-150}{150}$ x100%	180 [–] 150 [MU]	20.
	= 20%		

* Sumber tenaga listerIk

Bahasa Indonesia

Calculator CITIZEN model SDC-414II mendapat listerik dari dua macam baterai : tenaga matahari dan tenaga simpanan, sehingga calculator ini bisa bekerja dibawah segala macam sinar.

-Sumber tenaga bisa bekerja dan tutup secara otomatis-

Jikalau dalam kira2 6 menit calculator tidak bekerja maka sumber tenaga akan berhenti bekerja otomatis.

-Cara mengganti baterai-

Jikalau baterai perlu diganti, anda harus membuka dulu kotak baterai dan mengeluarkan baterai lama. Sesudah itu anda baru bisa memasukkan baterai yang baru didalam kotak itu. Setelah mengganti baterai, silahkan gunakan obyek metal berbentuk bulat panjang untuk menekan RESET pada PCB.

* Daftar fungsi tuts

Bahasa Indonesia

[ON/C] : Tombol Power On / Hapus Semua.

[CE] : Tombol Power On.

[00→0] : Koreksi. [+ / –] : ±Tombol pengubah tanda

[M+] : Memory penambahan. [M–] : Memory pengurangan.

[MR] : Tombol Pemanggil Memori

[MC] : Tombol Penghapus Memori

[MU] : Tombol Mark-up/down harga

[MII+] [MII–] [MII RC] : Tombol Memori Kedua

Switch pemilihan jumlah desimal

– F – Mode desimal mengambang

– 0 – 2 – 3 – 4 – Mode desimal tetap

– A – Mode ADD secara otomatis akan memasukkan desimal keuangan pada operasi perhitungan penambahan dan pengurangan

Switch untuk pembulatan ke atas / pembulatan ke bentuk yang lebih sederhana / pembulatan ke bawah

Arti dari Tanda-tanda yang Muncul di Layar:

MI : Digunakan memori pertama. – : Minus (atau negatif)

MII : Digunakan memori kedua. E : Kesalahan Overflow.

* Contoh cara pakai

Bahasa Indonesia

1. Cara kalkulasi biasa

Sebelum melakukan setiap perhitungan, tekanlah dahulu tombol [ON/C].

	Contoh	Operasi Tombol	Tampilan di Layar
	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100	12345 [00→0]	1'234.
	= 123,400	[x] 100 [=]	123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	$\frac{11.2}{56}$ x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)}$ = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
	$14.90 + $0.35 – $1.45 + $12.05 = $25.85	1490 [+] 35 [–] 145 [+] 1205 [=]	25.85

2.Cara melakukan kalkulasi dengan memory

	(12 x 4) – (20 ÷ 2) = 38	[ON/C]	0.
		12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI 10.
		[MR]	MI 38.
		[MC] [ON/C]	0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI 60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI 100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI 190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII 8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII RC]	MI MII 10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII 190.
	(total B = 10)	[MII RC]	MI MII 10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII 19.
		[MC] [MII RC] [MII RC] [ON/C]	0.

3.Cara kalkulasi dengan bilangan konstan

	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4.Pengnapusan kalkulasi yang melewati

12345678901234 x 100	123456789012345	E	12'345'678'901'234.
= 1234567890123400	[00→0] [x] 100 [=]	E	12.345678901234
	[ON/C]		0.

5.PERHITUNGAN MARK-UP & DOWN HARGA

	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= $\frac{200}{1-20\%}$ = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= $\frac{125}{1+25\%}$ = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.PERSEN DELTA

	$\frac{180-150}{150}$ x100%	180 [–] 150 [MU]	20.
	= 20%		

* 电源 中文

CITIZEN SDC-414II 是双重电池计算机(太阳能与电池供电)，可以在任何光线下操作。

-自动关闭电源-

如果在 6 分钟左右不进行任何操作计算机的电源将会自动关闭。

-电池更换-

如果需要更换电池，打开下盖取出旧电池，将新电池放在电池槽中。更换电池后，请用一金属、椭圆形物体压按印刷电路板上的 RESET 板。

* 按键索引 中文

[ON/C]：关机/全部清除　　[CE]：清除输入

[00→0]：末位删除键　　[+ / –]：正负号改变键

[MU]：标价/降价

[M+]：加法记忆键　　[M–]：减法记忆键

[MR]：显示记忆内容键　　[MC]：清除记忆内容键

[MII+] [MII–] [MII R/C]：第二组记忆键

A 0 2 3 4 F　小数位设定开关

– F –　浮点小数模式

– 0 – 2 – 3 – 4 –　固定小数位模式

– A –　加位模式 自动在加法与减法计算中加入货币小数点

↑ 5/4 ↓　无条件进位/四舍五入/无条件舍去 开关

显示幕各标志之意义：

MI：第 1 组记忆　　–：负号

MII：第 2 组记忆　　E：溢位 / 错误

* 操作范例 中文

1.一般计算操作

在执行计算前，先按 [ON/C] 键。

	范例	按键操作	显示
A 0 2 3 4 F	1 x 2 x 3 = 6	[ON/C]	0.
		1 [x] 2 [x] 3 [=]	6.
		[ON/C]	0.
	2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	6.
	2 + 4 + 6 = 12	2 [+] 3 [+] 6 [ON/C]	0.
		2 [+] 4 [+] 6 [=]	12.
	1234 x 100 = 123,400	12345 [00→0] [x] 100 [=]	1'234. 123'400.
	5 x 3 ÷ 0.2 = 75	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	75.
	300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	81.
	$\frac{11.2}{56}$ x 100% = 20%	11.2 [÷] 56 [%]	20.
	30 + (30 x 40%) = 42	30 [+] 40 [%]	42.
	30 – (30 x 40%) = 18	30 [–] 40 [%]	18.
	5^4 = 625	5 [x] [=] [=] [=]	625.
	$\frac{1}{(2 \times 5 - 5)}$ = 0.2	2 [x] 5 [–] 5 [÷] [=]	0.2
	1 / 25 = 0.04	25 [÷] [=]	0.04
A 0 2 3 4 F	$14.90 + $0.35 – $1.45 + $12.05 = $25.85	1490 [+] 35 [–] 145 [+] 1205 [=]	25.85

2.记忆计算的操作

↑ 5/4 ↓	(12 x 4) – (20 ÷ 2) = 38	[ON/C]		0.
		12 [x] 4 [M+] 20 [÷] 2 [M–]	MI	10.
A 0 2 3 4 F		[MR]	MI	38.
		[MC] [ON/C]		0.
	15 x 2 = 30	15 [x] 2 [M+] 20 [x] 3 [M+]	MI	60.
	20 x 3 = 60	25 [x] 4 [M+]	MI	100.
	25 x 4 = 100	[MR]	MI	190.
	(total A = 190)	10 [÷] 5 [MII+] 4 [x] 2 [MII+]	MI MII	8.
	10 ÷ 5 = 2	[MII R/C]	MI MII	10.
	4 x 2 = 8	[MR] [÷]	MI MII	190.
	(total B = 10)	[MII R/C]	MI MII	10.
	A ÷ B = 19	[=]	MI MII	19.
		[MC] [MII R/C] [MII R/C] [ON/C]		0.

3.常数计算

↑ 5/4 ↓	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.00
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.00
A 0 2 3 4 F	3 x 4.111 = 12.333	3 [x] 4.111 [=]	12.34
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.00

4.超出运算容量的消除

12345678901234 x 100 = 1234567890123400	123456789012345 [00→0] [x] 100 [=] [ON/C]	E E	12'345'678'901'234. 12.345678901234 0.

5.标价&降价计算

A 0 2 3 4 F	200+(P x 20%)=P	200 [÷] 20 [MU]	250.
	P= $\frac{200}{1-20\%}$ = 250	[MU]	50.
	250–200 = 50		
	125–(P x 20%)=P	125 [÷] 25 [+/–] [MU]	100.
	P= $\frac{125}{1+25\%}$ = 100	[MU]	25.
	125–100 = 25		

6.差值百分比

A 0 2 3 4 F	$\frac{180-150}{150}$ x100% = 20%	180 [–] 150 [MU]	20.

Information for Users on Collection and Disposal of used Batteries.

The symbol in this information sheet means that used batteries should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of used batteries, please take them to applicable collection points.
For more information about collection and recycling of batteries, please contact your local municipality,your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union.

This symbol is only valid in the European Union.
If you wish to discard used batteries, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

WEEE MARK

En If you want to dispose this product, do not mix with general household waste. There is a separate collection systems for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.

Ge Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll. Es gibt im Rahmen der WEEE-Direktive innerhalb der Europäischen Union (Direktive 2002/96/EC) gesetzliche Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte elektronische Geräte und Produkte.

Fr Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2002/96/EC) qui est uniquement valable dans les pays de l'Union européenne. Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement si vous les utilisez et vous vous en débarrassez de façon inappropriée.

Sp Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la Unión Europea.

It Se desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai rifiuti generici di casa. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione RAEE (Direttiva 2002/96/CE), valida solo all'interno dell'Unione Europea.

Du Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Erbestaat ingevolge de WEEE-richtlijn (Richtlijn 2002/ 96/EG) een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor gebruikte elektronische producten, welk alleen geldt binnen de Europese Unie.

Da Hvis du vil skille dig af med dette produkt, må du ikke smide det ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der findes et separat indsamlingssystem for udtjente elektroniske produkter i overensstemmelse med lovgivningen under WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EC), som kun er gældende i den Europæiske Union.

Por Se quiser deitar fora este produto, não o misture com o lixo comum. De acordo com a legislação que decorre da Directiva REEE – Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (2002/96/CE), existe um sistema de recolha separado para os equipamentos electrónicos fora de uso, em vigor apenas na União Europeia.

Pol Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowią zującej w Unii Europejskiej dla używanych produktów elektronicznych należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.