

Progettata e costruita per le prestazioni
Design unico in bianco o nero, con caratteristiche e affidabilità eccezionali



Elegante, veloce e compatta

Il design compatto, moderno e funzionale della CL-E321 consente di occupare uno spazio molto ridotto sulla scrivania. La stampante è facile da usare e si adatta perfettamente a qualsiasi collocazione, dai magazzini agli ospedali. Ha anche una velocità di stampa di 8 pollici al secondo, è veloce da configurare e da caricare.

Ben connessa

La CL-E321 è dotata di interfacce LAN, USB e seriali integrate. Tutte le emulazioni standard del settore sono pienamente supportate con opzione di funzionamento remoto tramite browser, utilizzando lo strumento di gestione Citizen LinkServer™.

Funzionamento semplice

La CL-E321 è semplice da usare e intuitiva ed evita perdite di tempo nel cambio delle etichette o nella modifica delle impostazioni.

CL-E321

Etichette, Desktop

Applicazioni

- Corriere
- Logistica / Trasporti
- Produzione
- Assistenza sanitaria



La CL-E321 monta il meccanismo Hi-Lift™ ad ampia apertura (180 °) e utilizza nastri di dimensioni standard da 300 m con anima standard da 1 pollice.

Specifiche



Interfaccia LAN Ethernet, USB e Seriale come standard.

CL-E321

Etichette, Desktop

Caratteristiche & Vantaggi

- Conformità ENERGY STAR®
- Ingombro minimo



Il caricamento dei supporti è ulteriormente semplificato, grazie agli innovativi supporti nastro con meccanismo di chiusura ClickClose™ che assicura la massima affidabilità.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Modello	CL-E321
Tecnologia Di Stampa	Trasferimento Termico + Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	8 pollici al secondo (200 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	1 a 4 pollici (25 a 118 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro interno 5 pollici (125 mm) Dimensioni del mandrino 1 pollice (25mm)
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 190 µm
Sensore Del Supporto	Spazio completamente regolabile e tacca nera riflettente
Interfaccia Principale	Tripla interfaccia USB 2.0, RS-232 ed Ethernet 10/100
Pannello di controllo	Un LED, tasto di Controllo: ALIMENTAZIONE
Emulazioni (Lingue)	Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® ZPL II® e Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Datamax® I-Class™ & DMX400™, Interprete BASIC - per il trattamento dati, Comandi Originali Citizen
Driver e software	Gratuito su CD con la stampante, incluso il supporto per le varie piattaforme
Flash (Memoria Non Volatile)	16 MB, 4 MB disponibili per l'utente
Dimensioni (l x L x H) e Peso	178 x 266 x 173 mm, 2,6 Kg
Garanzia	2 anni sulla stampante. 6 mesi o 50 Km sulla testina di stampa
EMC e norme di sicurezza	CE, TUV, UL, FCC, VCCI

CITIZEN

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-E321

Etichette, Desktop