

CITIZEN

Разработан и создан для высокопроизводительной печати

Уникальный дизайн в черном или белом цвете с исключительным сочетанием функциональности и надежности



Стильный, быстрый и компактный

Благодаря компактному, современному, функциональному дизайну, принтер CL-E321 занимает очень мало места на рабочем столе, прост в эксплуатации и идеально подходит для использования от складов до больниц. Имеет высокую скорость печати 8 дюймов в секунду, быструю настройку и установку расходных материалов.

Легко подключаемый

CL-E321 имеет встроенные интерфейсы LAN, USB и Serial. Полностью поддерживаются все стандартные отраслевые эмуляции с возможностью удаленного управления через веб-браузер с помощью инструмента управления Citizen LinkServer™.

Простой в эксплуатации

CL-E321 прост и интуитивно понятен в использовании, благодаря чему пользователи не тратят времени на смену бумаги для этикеток или настройку параметров печати.

CL-E321

Этикеточные, Настольный

Приложения

- Курьерская доставка
- Логистика / Транспортировка
- Производство
- Здравоохранение



CL-E321 имеет широко открываемый (на 180°) корпус Hi-Lift™ и использует полноразмерные риббоны длиной 300 м со стандартными 1-дюймовыми сердечниками.



Интерфейсы Ethernet LAN, USB и Serial, как стандарт

Спецификации

модель	CL-E321
Технология печати	Термотрансферная + Прямая термальная
Разрешение	203 dpi
Скорость печати (максимум)	8 дюймов в секунду (200 мм/сек)
Ширина печати (максимум)	4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.)	от 1 до 4 дюймов (от 25 до 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки	Внутренний диаметра 5 дюймов (125 мм). Диаметр ядра 1 дюйм (25 мм)
Толщина бумаги (от мин. до макс.)	от 63.5 до 190 мкм
Сенсор бумаги	Полностью регулируемый датчик зазора и светоотражающая "черная метка"
Главный интерфейс	Тройной интерфейс USB 2.0, RS-232 и 10/100 Ethernet
Панель управления	Один светодиод, кнопка управления подачей бумаги: FEED
Эмуляции (Языки)	Cross-Emulation™ - автоматическое переключение между Zebra® ZPL-II® и Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Datamax® I-Class™ & DMX400™, Интерпретатор BASIC для обработки потоков данных, Citizen Original Commands
Драйверы и ПО	Бесплатно на CD-диске в комплекте с принтером, включая поддержку различных платформ
Флэш (энергонезависимая память)	Всего 16 Мб, 4 Мб доступен для пользователя
Размеры (Ш x Г x В) и вес	178 x 266 x 173 мм, 2.6 кг
Гарантия	2 года на принтер. 6 месяцев или 50 км на печатающую головку
EMC и стандарты безопасности	CE, TUV, UL, FCC, VCCI

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® является торговой маркой ZIH Corp. Datamax® - торговая марка Datamax-O'Neil Corp. Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.

CL-E321

Этикеточные, Настольный

Характеристики & преимущества

- Соответствие ENERGY STAR®
- Маленькая площадь установки



Загрузка бумаги еще больше упрощается благодаря использованию инновационных держателей риббона с механизмом ClickClose™, обеспечивающим полную надежность.