CITIZEN

Para sus eventos y para el medioambiente

Producción con ahorro energético de entradas y tickets

Soportes de impresión continuo o en rollo

La CL?S400DT cuenta con capacidad para imprimir billetes en papel continuo así como soportes de impresión estándar para etiquetas o recibos.

Pantalla LCD de fácil lectura

La pantalla LCD permite una configuración rápida y sencilla, parpadea en color rojo cuando se produce un error, alertando así al usuario con rapidez.

Ecológica

Desde la fabricación, pasando por el embalaje, la utilización y el reciclaje, la CL-S400DT cumple la demanda actual de productos TI ecológicos. Su fuente de alimentación Energy Star® integrada es una de las más eficientes para reducir el consumo.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CL-S400DT

Etiquetas, Billetes

Aplicaciones

- Envíos
- Comercio minorista
- Logística y transporte
- Billetes
- Kiosco
- Betting

Impresión de alto rendimiento de billetes y etiquetas.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

Con interfaces USB y serie, la CT-S400DT se convierte en una inversión a futuro. Interfaces de Ethernet y paralelo disponibles también como opcionales.

Especificaciones

Modelo	CL-S400DT
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	6 pulgadas por segundo (150 mm/s)
Ancho de impresión (máximo)	4 pulgadas (104 mm)
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	0,5 - 4,6 pulgadas (12,5 - 118 mm)
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro interno 5 pulgadas (125 mm) Diámetro externo 8 pulgadas (200mm) Tamaño de núcleo 1 pulgada (25mm)
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	63,5 a 254 µm
Longitud del medio de impresión (mín. a máx.)	0,25 a 32 pulgadas (6,35 a 812,8 mm)
Sensor del medio de impresión	Hueco, muesca y marca negra reflectante, totalmente ajustables
Interfaz principal	Doble interfaz serie (RS-232C), USB (versión 2.0, alta velocidad)
Interfaces Opcionales	Estándares WLAN 802.11b y 802.11g, 100 metros, 64/128 bit WEP, WPA, hasta 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Paralelo (compatible IEEE 1284)
Mecanismo	Mecanismo metálico Hi-Lift™ de amplia apertura
Panel de control	4 botones y LCD de 16x2 con retroiluminación de 2 colores y sofisticado sistema de configuración de menú
Emulaciones (idiomas)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ para el tratamiento automático de Zebra® y Datamax®, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Drivers y software	Gratuito en CD con la impresora, compatible con varias plataformas
Flash (memoria no volátil)	8 MB total, 1 MB disponible para el usuario
Dimensiones (An x F x Al) y peso	206 x 149 x 150mm, 2,68 kg (sin rollo de soporte)

CL-S400DT

Etiquetas, Billetes

Características & Ventajas

- Carga de papel: Diseño duradero: probado mecanismo totalmente metálico Hi-Lift™ de Citizen
- Velocidad de impresión: Impresión rápida: 6 pulgadas por segundo (150 mm por segundo)
- Soporte de medio de impresión: Soporte versátil de medios de impresión; papel continuo y rollos de papel
- Pantalla: Pantalla LCD de 2 colores para un uso intuitivo
- Carcasa Hi-Open™ para apertura vertical que ocupa el mismo espacio y con cierre seguro.
- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de

Tamaño compacto y mecanismo completamente metálico.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH