

CITIZEN

Endüstriyel masaüstü yazdırma süreçleri için bir sürü özellik

Endüstriyel masaüstü yazıcı



CL-S521

Diğer

Uygulamalar

- Biletleme
- Üretim
- Lojistik / Nakliye
- Sağlık Hizmeti
- Kurye



TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Teknik özellikler

Model	CL-S521
Yazıcı Teknolojisi	Direk Termal
Çözünürlük	203 dpi
Yazma Hızı (maksimum)	Saniyede 6 inç (150 mm/s)
Yazdırma Genişliği (maksimum)	4 inç (104 mm)
Medya Genişliği (min'den maks'a)	0,5 ila 4 inç (12,5 ila 118 mm)
Rulo Boyutu (maks.), Çekirdek Boyutu	İç çap 5 inç (125 mm) Harici çap 8 inç (200mm) Çekirdek boyutu 1 inç (25mm)
Medya Kalınlığı (min'den maks'a)	63,5 ila 254 µm
Medya Uzunluğu (min'den maks'a)	0,25 ila 64 inç (6,35 ila 1625,6 mm)
Medya sensörü	Tamamen ayarlanabilir aralık, çentik ve yansıtımlı siyah işaret
Ana Arayüz	Çift Arayüz Seri (RS-232C), USB (2.0 sürümü, tam hız)
Opsiyonel Arayüzler	Kablosuz LAN 802.11b ve 802.11g standartları, 100 metre, 64/128 bit WEP, WPA, 54Mbps'ye kadar, Ethernet (10/100 BaseT), Paralel (IEEE 1284 uyumlu)
Mekanizma	Geniş açıklıkta kafaya sahip Hi-Lift™ metal mekanizması
Kumanda paneli	4 tuş ve 4 LED
Emülasyonlar (Diller)	Datamax® DMX, Zebra® ZPL2® , Cross-Emulation™ - Zebra® ve Datamax® arasında otomatik geçiş, CBI™ BASIC Interpreter
Sürücüler ve yazılım	Yazıcıyla verilen ücretsiz CD, çeşitli platformlar için destek de dahil
Flash (Silinmeyen Bellek)	Toplamda 4 MB, kullanıcı için 1 MB
Boyut (G x D x Y) ve Ağırlık	231 x 289 x 183 mm, 3,6 Kg
Garanti	Yazıcı üzerinde 2 yıl. 6 ay veya baskı kafasında 30 Km

Tüm ürün isimleri, ilgili üreticilerin ticari markalarıdır. Zebra®, ZPL ve EPL, ZIH Corp.'un ticari markalarıdır. Datamax®, Datamax-O'Neil Corporation'ın ticari markasıdır. Tasarımlar, teknik özellikler ve mevcudiyet bilgi verilmeden değişebilir. Hatalar ve eksiklikler hariç tutulmuştur. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

Özellikler ve Faydalar

- Kağıt yükleme: Dayanıklı tasarım - Citizen'ın kendini kanıtlamış, tamamı metal Hi-Lift™ mekanizması
- Basma Hızı: Hızlı çıktı - saniyede 6 inç (saniyede 150 mm)
- Medya desteği: Geniş medya kapasitesi - 5 inç (127 mm) kadar rulo tutar
- Dikey açma için Hi-Open™ gövdesi, kullanılan alanda artış olmaz ve güvenli şekilde kapanır.
- Düşük alan gereksinimi - entegre güç kaynağı sayesinde yerden tasarruf sağlar
- Basit çıkartma

