

# CITIZEN

## İlave hız ve kapasiteyle endüstriyel çıktılar

Yüksek hızlı endüstriyel yazdırma



## CL-S700

**Diğer**

### Uygulamalar

- Lojistik / Nakliye
- Kurye
- Üretim
- Perakende
- Depolama



TOMORROW'S PRINTING TODAY

# CITIZEN

## Teknik özellikler

Model	CL-S700
Yazıcı Teknolojisi	Termal Transfer + Direk Termal
Çözünürlük	203 dpi
Yazma Hızı (maksimum)	Saniyede 10 inç (254 mm/s)
Yazdırma Genişliği (maksimum)	4 inç (104 mm)
Medya Genişliği (min'den maks'a)	1 ila 4 inç (25 ila 118 mm)
Rulo Boyutu (maks.), Çekirdek Boyutu	Dış çap 8 inç (200 mm) Çekirdek boyutu 1 inç (25 mm) Artı Dışarıdaki medya yuvası
Medya Kalınlığı (min'den maks'a)	63,5 ila 254 µm
Medya Uzunluğu (min'den maks'a)	0,25 ila 32 inç (6,35 ila 812,8 mm)
Medya sensörü	Tamamen ayarlanabilir arka sensör ve yüksek çözünürlüklü ön sensör
Ana Arayüz	Üçlü arayüz USB, dahili paralel ve seri, isteğe bağlı olarak değiştirilebilir arayüz kart yuvası
Opsiyonel Arayüzler	Kablosuz LAN 802.11b ve 802.11g standartları, 100 metre, 64/128 bit WEP, WPA, 54Mbps'ye kadar, Ethernet (10/100 BaseT)
Şerit boyutu	3,4 inç (86,5 mm) maksimum dış çap. 450 metre uzunluk.
Şerit sargısı ve tipi	Mürekkep tarafı içeride veya dışarıda, otomatik algılama. Parafin, Parafin/Reçine veya Reçine Tipi
Şerit sistemi	ARCP™ otomatik şerit germe ayarı
Mekanizma	Geniş açıklıkta kafaya sahip Hi-Lift™ metal mekanizması
Kumanda paneli	4 tuş, 4 satırlı, arkadan aydınlatmalı grafik LCD
Emülasyonlar (Diller)	Cross-Emulation™ - Zebra® ve Datamax® arasında otomatik geçiş
Sürücüler ve yazılım	Yazıcıyla verilen ücretsiz CD, çeşitli platformlar için destek de dahil
Flash (Silinmeyen Bellek)	Toplamda 4 MB, kullanıcı için 1 MB
Boyut (G x D x Y) ve Ağırlık	255 x 490 x 265 mm, 13,3 Kg
Garanti	Yazıcı üzerinde 2 yıl. 6 ay veya baskı kafasında 50 Km

## CL-S700

### Diğer

## Özellikler ve Faydalar

- Kağıt yükleme: Medya ve şerit değişimi dahil tüm işlemler için önden erişim
- Basma Hızı: Ultra hızlı çıktı- saniyede 250 mm'ye kadar (saniyede 10 inç)
- Medya desteği: Çok geniş medya kapasitesi - 8 inç (200 mm) kadar rulo tutar
- Şerit seçenekleri: Geniş çapta şerit seçenekleri - İçten ve dıştan sarmalı şeritlerde 450 metreye kadar kullanır
- Ekran: Kolay konfigürasyon için arkadan ışıklandırılmalı LCD kumanda paneli
- Dikey açma için Hi-Open™ gövdesi, kullanılan alanda artış olmaz ve güvenli şekilde kapanır.
- Artık okunmayan etiket görmeyeceksiniz - ARCP™ şerit kontrol teknolojisi belirgin baskılar sunar.
- Düşük alan gereksinimi - entegre güç kaynağı sayesinde yerden tasarruf sağlar

