

CITIZEN

Wytrzymała. Wydajna. Wygodna w obsłudze.

4-calowa drukarka mobilna



CMP-40L

przeñośna

Aplikacje

- Logistyka/transport
- Organy ścigania
- Bilety
- Magazyny



TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Specyfikacje

Model	CMP-40L
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	3 cale (80 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	4 cale (104 mm)
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	50 - 112 mm
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica 2,28 cala (58 mm)
Czujnik nośnika	Szczelina, odblaskowy czarny znacznik i koniec papieru
Główny interfejs	Podwójny interfejs szeregowy (złącze RS-232/mini DIN), USB (złącze mini USB typu B)
Opcjonalne interfejsy	Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Kompaktowy bezprzewodowy LAN
Ocena środowiskowa, próba zrzutowa	Przekracza normę IP54. Przetrwą wiele upadków z wysokości 1,8 metra
Typ i pojemność zasilacza	Twardy pakiet 7,4 V 2600 mAh
Emulacje (języki)	ESC/POS™ , Kompatybilność CPCL™ , Zebra® ZPL2®
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	164 x 174 x 80 mm, 1 kg (z akumulatorem)

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CMP-40L

przenośna

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika - mechanizm ładowania papieru
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD do łatwej konfiguracji i obsługi
- Przenośna drukarka POS
- Ładowarka sieciowa w zestawie
- Standardowe wkładane baterie
- Dodatkowe akumulatory
- Zewnętrzna ładowarka do akumulatora
- Miękkie futerały i pasy na ramię
- Kable USB i seryjny
- Czytnik pasków magnetycznych: Opcja fabryczna. Standardy ISO 7811/2, JIS. Podwójna ścieżka (1 + 2 + 3), prędkość przesuwania 10-15 cm/s
- Czytnik kart inteligentnych (karta IC): Opcja fabryczna. Prędkość odczytu 9 600 bps, wewnętrzna 1-kanalowa
- Zasilacz samochodowy

