

# CITIZEN

## Stampante compatta per ricevute e codici QR

Taglierina automatica integrata



### Bassa tensione e taglierina automatica

La CT-S281 è la prima stampante POS a bassa tensione dotata di una taglierina automatica.

### Codici a barre bidimensionali

Unica nella sua categoria, la CT-S281 è fornita con codice a barre 2D.

## CT-S281

**POS, Stampante di scontrini (termica 2 pollici / 58 mm)**

### Applicazioni

- Assistenza sanitaria
- Accoglienza
- Rivista
- Cucina
- Commercio al dettaglio

## Specifiche

| Modello                            | CT-S281   |
|------------------------------------|---|
| Tecnologia Di Stampa               | Termica Diretta   |
| Risoluzione                        | 203 dpi   |
| Velocità di stampa (massima)       | 80 mm/sec.  |
| Larghezza di stampa (massima)      | 48 mm   |
| Larghezza del supporto (min a max) | 58 mm   |
| Spessore della carta (min e max)   | 60 a 100 µm   |
| Sensore Del Supporto               | Carta esaurita  |
| Interfaccia Principale             | Doppia Interfaccia Serie (RS-232C), USB (versione 1.1)              |
| Alimentazione                      | 100 a 240V, alimentazione esterna, Uscita: DC 8,5 V                 |
| Affidabilità                       | 100 Milioni di impulsi o 50 Km, 1 milioni di tagli                  |
| Emulazioni (Lingue)                | ESC/POS™  |
| Driver e software                  | Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme |
| Dimensioni (l x L x H) e Peso      | 106x180x105 mm, 0,63 Kg + 0,24 Kg Alimentazione                     |
| EMC e norme di sicurezza           | CE, TUV, UL, C-UL, FCC classe B, VCCI                               |

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

## CT-S281

**POS, Stampante di scontrini (termica  
2 pollici / 58 mm)**

## Caratteristiche & Vantaggi

---